

Projesan.



Profloc C3092



# PROFLOC C3092

(POLIACRILAMIDA CATIÔNICA)

ÚLTIMA REVISÃO: 05/11/2021 | 2

É um polímero catiônico em pó de alto peso molecular e alto grau de carga (60%).

## Especificação

<b>Aparência</b>	Granulado branco a levemente amarelado
<b>Caráter iônico</b>	Catiônico
<b>Viscosidade (sol. 0,1% cP)</b>	Mínimo 80,00
<b>Densidade (g/cm<sup>3</sup>)</b>	Entre 0,60 e 0,80
<b>Acrilamida residual (ppm)</b>	Máximo 1.000,00
<b>pH (solução 0,1%)</b>	Entre 5,00 e 7,00

## Dosagem

O PROFLOC C3092 deve ser dosado a uma solução de 0,1% ou mais de acordo com as características do afluente ou efluente a serem tratados, utilizando-se bombas dosadoras específicas compatíveis com o produto.

## Estocagem

O PROFLOC C3092 deve ser estocado em sacos de PE. Armazenado em local seco e arejado, mantendo as sacarias protegidas do calor e da luz solar direta. Evitar temperaturas extremas e umidade.

## Manuseio

O PROFLOC C3092 deve ser manuseado com cuidado como qualquer outro produto químico. É recomendada a leitura da FISPQ antes do uso do mesmo.

## Transporte e embalagem

O PROFLOC C3092 deve ser transportado identificados conforme legislação vigente, em embalagens identificadas e homologadas.

## Atendimento à clientes

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa área comercial ou equipe técnica para esclarecimentos.