

Projesan.



Profloc P115



É um polímero orgânico fortemente catiônico de baixo peso molecular, utilizado na remoção de cores de águas de efluentes industriais.

## Especificação

<b>Aparência</b>	Líquido levemente viscoso incolor a levemente amarelado
<b>Teor de não voláteis</b>	Entre 36,00 e 40,00
<b>Densidade (g/cm<sup>3</sup>)</b>	Entre 1,14 e 1,18

## Dosagem

O PROFLOC P115 deve ser dosado de acordo com as características do efluente a ser tratado. Recomenda-se dosar após coagulação com agentes coagulantes inorgânicos. Apresenta melhor atuação na faixa de pH entre 6,5 e 8,0.

## Estocagem

O PROFLOC P115 deve ser estocado em local seco e arejado, evitando-se a incidência direta do Sol, em temperaturas inferiores a 50°C. Recomenda-se estocar em IBCs ou tanques de Polietileno de alta densidade (HDPE), Polietileno de baixa densidade (LDPE), Polietileno tereftalato (PET) ou PP, identificados e resistentes ao peso do produto.

## Manuseio

O PROFLOC P115 deve ser manuseado com cuidado como qualquer outro produto químico. É recomendada a leitura da FISPQ antes do uso do mesmo.

## Transporte e embalagem

O PROFLOC P115 deve ser transportado em caminhões, tanques ou contêineres, identificados conforme legislação vigente, estocados em embalagens identificadas e homologadas.

## Atendimento à clientes

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa área comercial ou equipe técnica para esclarecimentos.