

Projesan.



Profloc P120H



É um polímero orgânico fortemente catiônico de baixo peso molecular, utilizado na remoção de cores de águas de efluentes industriais.

Especificação

Aparência	Líquido levemente viscoso incolor a levemente amarelado
Teor de não voláteis	Entre 47,00 e 50,00
Densidade (g/cm³)	Entre 1,20 e 1,22

Dosagem

O PROFLOC P120H deve ser dosado de acordo com as características do efluente a ser tratado. Recomenda-se dosar após coagulação com agentes coagulantes inorgânicos. Apresenta melhor atuação na faixa de pH entre 6,5 e 8,0.

Estocagem

O PROFLOC P120H deve ser estocado em local seco e arejado, evitando-se a incidência direta do Sol, em temperaturas inferiores a 50°C. Recomenda-se estocar em IBCs ou tanques de Polietileno de alta densidade (HDPE), Polietileno de baixa densidade (LDPE), Polietileno tereftalato (PET) ou PP, identificados e resistentes ao peso do produto.

Manuseio

O PROFLOC P120H deve ser manuseado com cuidado como qualquer outro produto químico. É recomendada a leitura da FISPQ antes do uso do mesmo.

Transporte e embalagem

O PROFLOC P120H deve ser transportado em caminhões tanques ou contêineres, identificados conforme legislação vigente, estocados em embalagens identificadas e homologadas.

Atendimento à clientes

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa área comercial ou equipe técnica para esclarecimentos.