

Projesan.



PAC 32

(POLICLORETO DE ALUMÍNIO 32%)



É um coagulante sólido a base de sais de alumínio utilizado para tratamento de água, esgoto, efluentes industriais ou outras aplicações específicas.

Especificação

Aparência	Pó amarelo a alaranjado
Teor de alumina (%Al₂O₃)	Entre 28,00 e 32,00
Basicidade (% m/m)	Mínimo 40,00
Densidade (g/cm³)	Entre 0,65 e 0,75
Cloretos (%)	Entre 32,00 e 38,00

Dosagem

O PAC 32 deve ser preparado diluindo-se em água limpa e dosado, utilizando-se bombas dosadoras específicas compatíveis com o produto (anticorrosivas).

Estocagem

O PAC 32 deve ser estocado em embalagens fechadas a temperatura ambiente, em área coberta, seca e bem ventilada.

Manuseio

O PAC 32 deve ser manuseado com cuidado como qualquer outro produto químico. É recomendada a leitura da FISPQ antes do uso do mesmo.

Transporte e embalagem

O PAC 32 deve ser transportado conforme legislação vigente, em embalagens identificadas e homologadas.

Atendimento à clientes

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa área comercial ou equipe técnica para esclarecimentos.